

Krāsns pasūtīšana-izgatavošanai 10 jautājumi.

Katra krāsns tiek izgatavots pēc individuāla pasūtījuma.

1. Kāda lieluma – **izmēra** krāsns un **cik bieza** metāla, standartā 8mm.

Krāsns tai pašai platībai , kura jāsasilda , var būt lielāka vai mazāka. Privāti retāk vai pirtniekam biežāk izmantojama. Lai krāsns gabarīti atbilstu **durvju platumam** ieejai vietā, kur novietos krāsni.

2. **Profesionālajām** krāsnīm rekomendējam

- piemētināt metāla **ribas** , kas dubultos siltuma atdeves virsmas laukumu un
- papildus **gaisa padeve krāterim** uzlabos siltuma apmaiņu.

3. Kādas krāsns **durvis** var būt

- pašizgatavotas metāla durvis vai jebkuras pārdošanā piedāvātās, piemēram,
- ražotas čuguna , ražotas ar stiklu
- vai nepieciešama **pelnu atvilktnē** ar vaļējo vai slēgtu galu

4. Vai nepieciešams **dekoratīvais rāmītis** durvju priekšā (starp durvīm un sienas mūrējumu) un **gaisa padevi zem krāsns**.

Rāmīti vai izgatavot vienkāršu vai ar **kaluma elementiem**.

5. Cik garš **kurtuves izbīdījums** (sienas biezums + **7-10 cm**)

6.Vai nepieciešams **sildīt ūdeni**

Zem spiediena – mazgās dušā, tad nepieciešama **spiedienizturīga tvertne** , kurai var izgatavot statīvu

Bez spiediena – **vaļēja tvertne** no melnā vai nerūsējoša metāla- mazgājas ar bļodiņām.

7. Vai nepieciešams **metāla žodziņš** ap krāsni , kurš var būt vienkāršs vai sarežģītāks ar kaluma elementiem. Rekomendējam vienkāršu , jo pamatā ievēro un redz akmeņus , žodziņu mazāk.

Akmeņi starp žodziņu un krāsni var sākties **no** grīdas vai, piemēram, 7 cm **virš** grīdas.

Krāsni pērtuvē apliek ar akmeņiem aiz metāla žodziņa vai apmūrē ar ķieģeļiem ievērojot gaisa atstarpes.

Vai nepieciešams **rāmītis virs krāsns** , kas aizsedz gaisa atstarpi starp krāsni un sienu , ja tā ir lielāka par 70mm

8. Uz kuru pusi , kurā vietā un kādas formas (apaļa vai četrkantīga) **izeja uz dūmeni** un kāds plānots dūmenis (diametrs, izmēri) un **revīzijas (tīrīšanas) lūkas**.

9. Vai nepieciešams **šiberis** dūmeņa izejai un kurtuvei.

10. Vai nepieciešams **krāsot melnu** ar speciālu siltumizturīgu krāsu. Pirmajā iekuršanas reizē nedaudz jūt smaku, bet ātri pāriet, rekomendējam krāsot, jo atrodas agresīvā vidē (karstums un lej virsū ūdeni) ,lai neveidotos rūsa.